PRAXISDIENST
Matériel médical depuis 1953
Commandez ici !

BREVETÉ

flowMIR™

Débitmètre de turbine jetable
avec embout buccal en carton

Le capteur jetable original et breveté
avec technologie de turbine

MIR
MEDICAL INTERNATIONAL RESEARCH

www.spirometry.com

Caractéristiques PRINCIPALES

PRÉCIS

Conforme aux recommandations de spirométrie accréditées ATS/ERS, y compris la mise à jour 2019 avec une précision de 2,5 %

PORTABLE

Insensible à la pression atmosphérique, à l'humidité, à la température et à la viscosité. Station climatique inutile.

Étalonnage effectué en usine, contrôle d'étalonnage quotidien inutile.

PROPRE

Isolation physique des flux d'inspiration et d'expiration. Réduisez le risque de contamination croisée

Caractéristiques PARTICULIÈRES

EMBALLAGE PRATIQUE

Disponible en carton de 60 pièces ou 10 pièces. Facile à ranger. Facile à transporter. Sans date d'expiration.

EMBALLAGE INDIVIDUEL

Chaque turbine est emballée individuellement dans un sachet en plastique facile à ouvrir.

SANS ÉTALONNAGE

Étalonnage effectué en usine, équipement et procédure d'étalonnage inutiles.

SANS DÉSINFECTION

Fermeture hermétique hygiénique, aucun besoin d'équipement de nettoyage ni de procédures de maintenance.

Également DISPONIBLE

- Sans embout buccal en carton (code 910001).
- Compatible avec les filtres antiviraux jetables (code 910302).

Débitmètre à capteur VUE D'ENSEMBLE

	TURBINE	Turbine	Ultrasonique
Affectée par la pression atmosphérique, l'humidité, la température et la viscosité	Non	Oui	Oui
Affectée par la condensation d'eau à l'expiration	Non	Oui	Non
Risque de « dérive de mesure » du signal d'origine	AUCUN (capteur infrarouge)	ÉLEVÉ (Transducteur + filtre)	TRÈS ÉLEVÉ (Transducteur + contrôle + filtre)
Isolation physique complète du capteur par rapport à l'inspiration et l'expiration	YES	NO	NO
Étalonnage néçessaire	NO	YES	YES

LIRE LA VIDÉO

CONSULTER LE SITE WEB

Fiche TECHNIQUE

Rev 1 Code produit 910004

Dimensions

Diamètre externe	∅ 33,3 mm
Diamètre interne	∅ 30,5 mm
Longueur	41,5 mm
Épaisseur	2 mm
poids	20,29 g
Embout buccal	Ø 30 mm (1,18 po)

Matière

Partie transparente	LEXAN 121R (polycarbonate)
Déflecteur	LEXAN 121R (polycarbonate)
Lame	HOSTAFORM C52021
Embout buccal	cellulose pure ou papier

Emballage

Type d'emballage	propre, non stérile
Pièces par boîte	10/60 pièces
Pièces par palette	4 800 (480 boîtes)/ 4 200 pièces (70 boîtes)
Sans	phtalates
Sans	latex

Certificats et inscription

Classe CE	IIa
Certificat CE	MED 9826
Code CND	Z12150180
Code GMDN	46906